



«Полимерные системы» ЖШС
Қарағанды қ., Қазақстан қ., 2.
Тел.: +7 (7212) 98-10-98
email: yarlov@pska.kz

ТОО «Полимерные системы»
г. Караганда, ул. Казахская, 2.
Тел.: +7 (7212) 98-10-98
email: yarlov@pska.kz

Тех. Лист Каустическая Сода

Производитель: ТД БАШХИМ

СТО 00203312-017-2011

ПОЛУЧАЮТ:

Путем электролиза Хлорида Натрия (NaCl)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется в процессах органического синтеза, при очистке нефтепродуктов, в текстильной промышленности в производстве вискозного шелка и при отбеливании тканей, в бумажной и анилиноокрасочной промышленности, мыловарении, в производстве алюминия и металлического натрия, растворимого стекла, щелочных аккумуляторов, Трилона Б.

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА:

Представляет собой чешуируванную массу белого цвета. Допускается слабая окраска.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Наименование показателей	Фактическое значение
Массовая доля гидроксида натрия, % не менее	98,5
Массовая доля углекислого натрия, % не более	0,8
Массовая доля хлористого натрия, % не более	0,05
Массовая доля железа в пересчете на Fe ₂ O ₃ , % не более	0,004
Сумма массовых долей окислов железа и алюминия, % не более	0,02
Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на SiO ₂ , % не более	0,02
Массовая доля сульфата натрия, % не более	0,03
Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на Ca, % не более	0,01
Массовая доля хлорноватноокислотного натрия, % не более	0,01
Сумма массовых долей тяжелых металлов, осаждаемых H ₂ S в пересчете на Pb, % не более	0,01
Массовая доля ртути, % не более	0,0005

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

По степени воздействия на организм человека относится к 2му классу опасности – веществам высокоопасным.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

Один год со дня изготовления.

ТРАНСПОРТИРОВКА И УПАКОВКА:

Перевозят железнодорожным и автомобильным транспортом. Для упаковывания продукта используются полипропиленовые мешки 25 кг, 50 кг, специализированные мягкие контейнеры массой не более 1000 кг, полиэтиленовые бочки по 60 кг (без вкладыша). Для дальнего зарубежья возможна транспортировка в 20 и 40 футовых контейнерах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нормы примесей даны в пересчете на 100%-ый продукт. Показатели качества продукта по пунктам 6-12 гарантируются изготовителем и определяются 1 раз в 6 месяцев.